

Памятка для потребителя подшипников скольжения, реализованных для вторичного рынка (автомаркет)

1. Условия и сроки хранения

Хранение деталей осуществлять в закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков и пыли, в котором отсутствуют кислоты, щелочи, соли и другие агрессивные вещества, вызывающие коррозию.

Детали должны оставаться в оригинальной упаковке до момента установки в двигатель.

Детали не ронять, не подвергать ударам и другим механическим воздействиям.

Срок хранения деталей, подвергнутых консервации, в оригинальной упаковке составляет не менее 12 месяцев со дня продажи.

2. Правила использования

Вкладыши и упорные полукольца не требуют никакой дополнительной механической обработки или доработки.

Запрещено дорабатывать поверхности стыков вкладышей и их рабочую и (или) любую другую поверхность.

Запрещено подкладывать под стыки или спинку вкладышей бумагу и любой другой подкладочный материал.

Запрещено подкладывать между контактными поверхностями опор бумагу либо любой другой подкладочный материал.

Перед установкой в двигатель (или другой узел) остатки консервационного средства удалить, промыв детали в чистом бензине или керосине.

В двигатель (или другой узел) устанавливать деталь чистой, без загрязнений, предварительно убедившись, что посадочное место чистое и не имеет механических повреждений.

При выполнении сборочных операций следовать инструкции производителя двигателя (или другого узла).

Детали не ронять, не подвергать ударам и другим механическим воздействиям.

Не применять острые инструменты при работе с деталями.

При работе с деталями использовать перчатки из синтетических или других материалов, не оставляющих ворса и ниток на поверхности детали и посадочных поверхностях.

ООО «Дайдо Металл Русь» гарантирует работу подшипников скольжения в пределах срока, установленного для двигателя, при выполнении указанных выше правил и соблюдении условий эксплуатации двигателя согласно инструкции (руководства) по эксплуатации.

Руководитель ДТР



В.Б.Витюгов